

2632 Instrumental médico y de laboratorio

NO	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	TOTAL
1	Lensometro digital	Rango de medición. Esfera: 0 ~ ± 25D 0.01 / 0.12 / 0.25D pasos. Cilindro: 0 ~ ± 9.99D 0.01 / 0.12 / 0.25D pasos. Eje: 0 ~ 180° (1º pasos). AÑADIR: 0 ~ ± 9.99D 0.01 / 0.12 / 0.25D pasos. Grado del prisma: 0 ~ 15 Δ 0.01 / 0.12 / 0.25 Δ pasos. Modo de medición Cilindro +, +/-, - Prisma XY, PB. Lentes de contacto: Suave duro. Modo de medición: Reconocimiento Único / progresivo / automático. Diámetro de la lente: Φ 20 ~ 108mm. PD: 40 ~ 90 mm, pasos de 0,5 mm. Velocidad de medición: 0.1s Monitor: TFT LCD (5.6") 640 * Impresora térmica. Dimensión: 222 (L) * 161 (W) * 372 (H) mm .Paquete: 390 (L) * 320 (W) * 515 (H) mm. Alimentación eléctrica: 100 ~ 240V 50 ~ 60 HZ	1	60.000,00	60.000,00
2	Audifono de conducción ósea	Procesador Auditivo para la Conducción Ósea. Sistema de audición inteligente. Adaptación automáticamente al entorno. Procesamiento de la señal. Micrófonos direccionales y omnidireccionales. Supresión de retroalimentación y reducción del ruido. Compatible con dispositivos de audio (teléfonos móviles, etc.), streamers de Bluetooth, receptores de FM y de telebobina. Cuatro programas diferentes, que no requiera programación. Cambio de programa con un click. Cualquier color. Fácil de usar. Duración de la batería de aproximadamente dos semanas. Tecnología avanzada. Adhesivo de larga duración de 3 a 7 días, médico, no tóxico y no alérgico conforme a la ISO 10993. Peso (incluyendo la batería): 15 a 18 g. Resistente al agua mientras se baña, se ducha o realiza otras actividades relacionadas con el agua. Fuente de alimentación - Una pila de botón zinc-aire de tamaño 13 no recargable con un voltaje de 1,4 voltios (IEC identificador PR48). Frecuencia de audio entre 250 Hz a 8 kHz Procesamiento de la señal - Sistema de micrófono automático de direccionalidad adaptativa. - Ecuualizador digital de 16 bandas con 16 canales reducción del ruido controlable, Reducción de la retroalimentación Controles, Botón para programar y controlar volumen, debe tener sistema de apagado al momento de abrir el compartimento de batería o apagarse si se selecciona esa función, además de función de silenciar. Accesorios: instrumento de posicionamiento, cable adaptador angular, cepillo de limpieza, etiquetas adhesivas de diseño, entrada bilateral, cable de audio micro USB - pinza de sujeción - cable entrada unilateral.	1	510.000,00	510.000,00
3	Contraangulo	Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado. Marca reconocida.	30	2.000,00	60.000,00
4	Lámparas de Resina	Lámpara de resina LED de alta potencia (1,400 mW/cm2) inalámbrica, alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida.	20	8.000,00	160.000,00
5	Unidad portatil	Unidad de portátil consiste en una jeringa de 3 vías, pieza de mano con tubo, extractor de saliva, compresor de aire sin aceite incorporado, recipiente de aire, composición de carrito.	20	43.000,00	860.000,00
6	Taburete profesional	Taburete profesional, estructura acromada, ruedas profesionales con aros para apoyar el pie, sistema de graduacion a gas giratorio.	10	12.300,00	123.000,00
7	Sillon dental portatil	Sillón simple, estable, confortable y portable, que puede ser llevado fácilmente a locaciones de difícil acceso. Operación simple: Armado y embalaje en poco segundos. Alta durabilidad: Estructura de acero de alta resistencia.	10	24.485,00	244.850,00
8	Rayos X portátil	Portable dental, de mano, aparato de rayos X móviles, inalámbrico, ofrece imágenes de alta calidad con resultados más rápidos, más fáciles de obtener ángulos dentales, ideal para pequeñas extremidades y más beneficios para la práctica sin un remodelado las instalaciones.	3	140.000,00	420.000,00
9	Micromotor	Pieza de mano de baja velocidad. 0-35,000rpm. Marca reconocida.	30	8.000,00	240.000,00
10	Sillon dental completo	Sillón, escupidera, lámpara, bandeja, taburete profesional. lámpara de 8000 lux mínimo, alimentación eléctrica 110v , 60 Hz. Servicio de instalación. Marca reconocida.	3	140.000,00	420.000,00
11	Turbina	Alta velocidad 400.000 RPM. Mecanismo de llave. No push button. Marca reconocida.	30	11.000,00	330.000,00
12	Camilla de examen	Camilla de examen y tratamiento de estructura metálica reforzada, terminación en esmalte electrostático. Base reforzada. Tope con acolchado y tapizado resistente. Con espaldar con sistema de elevación manual, posiciones de descanso y de pies. Fabricación nacional.	1	25.000,00	25.000,00
13	Prismas Optometria	Lente de prisma: 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 Total: 23 piezas, incluyendo una lente de filtro rojo Tamaño: 37x37mm Material: acrílico El paquete: Caja de aluminio.	2	20.592,00	41.184,00
14	Bomboneras	Bombona para algodón con tapa en acero inoxidable. Tamaño 12-1/2x 15-1/2 cm.	3	750,00	2.250,00
15	Bomboneras	Bombona para algodón con tapa en acero inoxidable. Tamaño 9 x 12 cm.	3	590,00	1.770,00
16	Gasas estériles	Gasas en empaques individuales 4x4 de rayón y poliéster, con capacidad de absorción, agradable al tacto por su suave estructura, pueden ser utilizados en intervenciones quirúrgicas locales y heridas profundas y no desprende hilos. Estériles.	100	361,00	36.100,00