

Detalles de la Adquisición

- *TOPOLOGÍA: doble conversion, de color negro*
- *CLASIFICACIÓN (VA / WATTS): hasta 15000/13500*
- *DIAGNÓSTICO: autocomprobación completa del sistema al inicio*
- *UPS BYPASS: automático en caso de sobrecarga o falla del UPS*
- *CONTENIDO DEL ENVÍO: 2 UPS listo para usar, CD del paquete de software, guía del usuario*
- *EFICIENCIA: hasta 91%*
- *ENTRADA Y SALIDA ELÉCTRICA*
- *FRECUENCIA: 50/60 Hz (45 a 65 Hz)*
- *RANGO DE FRECUENCIA: 45 a 65 Hz*
- *FACTOR DE ENERGÍA DE ENTRADA P.F> 0.99 típico,> 0.96 convertidor de frecuencia*
- *COMPATIBILIDAD DEL GENERADOR Sí*
- *VOLTAJE DE SALIDA 100/200, 110/220, 120/240 Vac 180 ° de desplazamiento de fase; 120/208, 127/220 Vac 120 ° desplazamiento de fase*
- *RECEPTÁCULOS DE SALIDA (1) PDM*
- *REGULACIÓN DE VOLTAJE DE UTILIDAD EN ON Regulación de voltaje de salida ± 1% Estática; ± 5% dinámico al 100% de cambio de carga resistiva*
- *REGULACIÓN DE VOLTAJE EN BATERÍA: Regulación de voltaje de salida ± 1% Estática; ± 5% dinámico al 100% de cambio de carga resistiva*
- *CAPACIDAD DE SOBRECARGA: 150% durante 5 segundos / 125% durante 1 minuto (en línea), 110% durante 10 minutos*
- *FORMA DE ONDA DE VOLTAJE (EN LA BATERÍA): Onda sinusoidal*
- *TIEMPO DE TRANSFERENCIA 0 ms*